

- ۱- سطح اشغال در قطعات بر جداره معبر که در فایل اتوکد ارسالی نیز مشخص شده به صورت ۸۰ درصد در طبقه همکف با کاربری تجاری، و ۶۰ درصد در ۴ طبقه بالای همکف به صورت مسکونی می باشد.



- ۲- پلاک ها در فایل اتوکد ارسالی با تقسیمات زیر در جداره معبر مشخص شده اند و در داخل هر پلاک نیز مشخصات آن نوشته شده است:

الف- پلاکهای ۵ طبقه در وضع موجود

ب- تک پلاکهایی که ۴۰۰ متر و بالای آن هستند و در طرح پیشنهادی به صورت ۵ طبقه باید باشند.

ج- پلاکهای تجمیع شده که در طرح پیشنهادی به صورت ۵ طبقه باید باشند

د- پلاکهای ۴ طبقه

ه- پلاکهای پشت جداره نیز قبلا اطلاعاتش داده شده و نیز کار کردید.

- ۳- سایه اندازی ترجیحا در ۲ ساعت متفاوت کار شود، به طوری در یکی زاویه خورشید به صورت نسبتا عمود و در دیگری نبستا افقی باشد. (ساعت پیشنهادی یکی ۹ و دیگر ۱۱ صبح) البته با توجه به بومی بودن شما و شناخت بیشتر شما از منطقه، میتوانید با صلاحدید خودتان ساعتهای پیشنهادی مار را تغییر بدهید.

۴- در خط آسمان بازشوها، فضای سبز کنار معابر و ... لحاظ گردد و خروجی رند به صورت طبیعی باشد.

۵- خروجی اصلی خط آسمان پیشنهادی دید از روبرو باشد، مانند خط آسمان موجود که خودمان کار کردیم، تا طرح پیشنهادی با وضع موجود قابل مقایسه باشد. (البته در انتها یک یا دو رند نیز دید از بالای سایت داشته باشیم بهتر است).

ضمنا اگر در حین کار سوالی برایتان پیش اومد یا داشتید، لطفا اطلاع بدید تا توضیحات بیشتر خدمتان داده شود.